

# DIRECTV NET

## Procedimiento para cambio de Nombre/contraseña Wifi

1. Ingresar al modem con la IP local (por default 192.168.1.1) utilizando las credenciales que se encuentran en la etiqueta de la parte posterior del modem:

Usuario: user

Pass: NET+ Mac del modem (ej: NET035D5E29)



Status - Device Info		
Summary of System Information		
	Description	Status
System	Name	ZNID24xxA-Router
	Location	www.direct.tv.ar
	Contact	0810-999-4629
	Date and Time	Fri Jun 19 09:29:48 2020
	Uptime	7 days, 18 hours, 32 minutes, 30 seconds
	Model Number	ZNID-GPON-2426A-1DT
	Serial Number	306118953
	Registration ID	0000000000
	FSAN	ZNTS035D5E29

**En caso de no encontrarse la etiqueta puesta en el CPE. Recuerden que la contraseña está compuesta por la palabra NET + FSAN del modem luego del ZNTS**

2. Ir a Configuracion → Wireless

- Tests
- Status
- System
- Configuration
  - Port Forwarding
  - Interfaces
  - Parental Control
  - Wireless
    - Basic
    - Security
    - MAC Filter
    - Bridge
    - Advanced

## Wireless -- Basic

Maximum Transmit Power: 100mW

### Primary Access Point:

- Enable Access Point
- Hide Access Point
- Isolate Clients
- Disable WMM Advertise

SSID:

BSSID: 62:02:71:5D:5E:2A

Max Clients:

### Guest/Virtual Access Points:

Enable	SSID	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Max Clients	BSSID
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DTV_SSID1"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DTV_SSID2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A

Apply/Save

- Si el cliente desea realizar el cambio del Nombre de la red, se debe modificar el SSID, que se encuentra en la opción Basic, siempre guardar los cambios:

- Tests
- Status
- System
- Configuration
  - Port Forwarding
  - Interfaces
  - Parental Control
  - Wireless
    - Basic
    - Security
    - MAC Filter
    - Bridge
    - Advanced

## Wireless -- Basic

Maximum Transmit Power: 100mW

### Primary Access Point:

- Enable Access Point
- Hide Access Point
- Isolate Clients
- Disable WMM Advertise

SSID:

BSSID: 62:02:71:5D:5E:2A

Max Clients:

### Guest/Virtual Access Points:

Enable	SSID	Hidden	Isolate Clients	Disable WMM Advertise	Max Clients	BSSID
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DTV_SSID1"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="DTV_SSID2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	N/A

Apply/Save

- Si únicamente desea realizar el cambio de contraseña ingresamos a la opción Security, borramos el valor del campo WPA/WAPI Passphrase, ingresamos la deseada y salvamos los cambios:

**Tests**  
**Status**  
**System**  
**Configuration**

Port Forwarding  
Interfaces  
Parental Control  
**Wireless**  
Basic  
Security  
MAC Filter  
Bridge  
Advanced

## Configuration - Wireless Security

**Wireless -- Security**

**Manual Setup AP**

Select SSID:

Network Authentication:

WPA/WAPI passphrase:  [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval:

WPA/WAPI Encryption:

WEP Encryption:

---

**WPS Setup**

Enable WPS:

5. Luego de Salvar, proceder a cerrar la sesión en el modem o cerramos la pestaña: